



回転確認タイプ



標準タイプ



防爆タイプ

全機種RoHS対応しました
安定検出 & 高品質の決定版!



耐荷重タイプ



耐熱タイプ

全ての粉粒体の制御に一役買います

パドル式レベルスイッチ

P R L
series

電源電圧	AC100/110V or 200/220V 50/60Hz	※DC24V製作可
取付	JIS 5K65A 相当 (アルミ)	
材質	羽根・シャフト: SUS304 ケース・フランジ: アルミ	
接点出力	1C接点 AC250V 6A (抵抗負荷)	
温度	タンク内 MAX70℃ (耐熱式は200℃)	※Max400℃まで製作可
圧力	タンク内 MAX196kPa	

 東和制電工業株式会社

東日本営業部(東京) TEL.03-5484-2171 FAX.03-5484-2175
中部営業部(名古屋) TEL.052-937-5817 FAX.052-937-5836
西日本営業部(大阪) TEL.06-6340-5522 FAX.06-6340-5519

www.towa-seiden.co.jp

E-mail: info@towa-seiden.co.jp



パドル式
レベルスイッチ
HL-400
シリーズ

全機種ROHS対応しました
コンパクト & ローコストの決定版!



小型装置の粉粒体制御にお役立て下さい

パドル式レベルスイッチ

HL-400
series

電源電圧	AC100/110V or 200/220V 50/60Hz
取付	ねじ込みG3/4"
材質	羽根・シャフト:SUS304 ケース・カバー:アルミダイキャスト
接点出力	1C接点 AC250V 6A (抵抗負荷)
温度	タンク内 MAX60℃ (耐熱式は100℃/150℃)
リード線	500mm付 (5芯)